

Masking Tape: Offiland® Ultra Económico

Ficha Técnica



CARACTERÍSTICAS

Cinta desarrollada con un adhesivo sensible a la presión -hule/resina- y un respaldo de papel crepado, posee un buen balance entre el papel y el adhesivo. Brinda una buena adhesión a metales, plásticos, hule y fibra de vidrio en operaciones de enmascarado no críticas.



RECOMENDACIONES DE USO

Excelente para aplicaciones de corta duración no críticas como el etiquetado y sujeción, diseñada para aplicaciones en interiores, ideal para escuela y oficina.



COLORES

Natural.



FORMA DE APLICACIÓN

Para su correcta aplicación es esencial que la superficie sobre la que se aplicará la cinta adhesiva esté limpio, seco y libre de grasa, aceite y otros contaminantes.



TIEMPO DE VIDA Y RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida óptimo de este producto es de 1 año desde su fabricación, para lo cual es recomendable mantenerlos en sus cajas originales, lejos de fuentes de calor como: Luz directa del sol ó estantes cerca de techos exteriores. El suelo frío y/o humedad también pueden afectar su producto, por lo que las condiciones para el almacenaje de producto son de 21° C y 51% de humedad relativa. Se recomienda rotar el stock según la práctica de "primeras entradas, primeras salidas".

| Composición | | Especificación | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|--|
| Sustrato | | Papel Crepado | | |
| Adhesivo | | Hule resina | | |
| Activación de adhesivo | | Sensible a la Presión | | |
| Composición | Unidades Métricas | Unidades Estándar | Método de prueba | |
| Gramaje Total | 90 ± 10% g/m ² | 55 ± 10% lbs/ ream | NTK | |
| Espesor Total | 130 ± 10% micras | 5.1 ± 0.10% mils | PSTC-133 | |
| Composición de Solventes Orgánicos | <1 % | <1 % | N/A | |
| Propiedades de Adhesión | Unidades Métricas (Valor Mínimo) | Unidades Estándar (Valor Mínimo) | Método de prueba | |
| Adhesión al Acero 180° (Peel) | 500 g/pulgadas | 17.6 oz/pulgadas | PSTC-101 | |
| Loop Tack (Pegajosidad) | 500 g/pulgadas | 17.6 oz/pulgadas | PSTC-16 | |
| Shear 1"x1"x1kg (Poder de Fijación) | 15 horas | 15 horas | PSTC-107 | |
| Propiedades Físicas Primarias | Unidades Métricas | Unidades Estándar | Método de prueba | |
| Resistencia a la Tensión | 35 ± 20% N/cm | 20 ± 20% lb/pulgadas | PSTC-131 | |
| Elongación | 6 % mínimo | 6 % mínimo | PSTC-131 | |
| Medidas | Unidades Métricas | Unidades Estándar | | |
| Ancho | 12, 18, 24, 36, 48 mm | 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2 pulgadas | | |
| Largo | 50 m | 55 yardas | | |

Nota: Para colores y medidas especiales, por favor póngase en contacto con nuestro agente de ventas.



Garantías y recursos limitados:

Navi Lux, S.A. de C.V. garantiza que cada producto **Navitek** cumple con las especificaciones **Navitek** aplicables al tiempo que el vendedor consigne el producto.

Los productos individuales pueden tener garantías adicionales o diferentes, como se indica en el empaque del producto, envolturas adicionales, listas de precios o documentación de los productos **Navitek**. A menos que se indique lo contrario, si un producto no cumple con la especificación **Navitek** aplicable al momento del embarque, la responsabilidad legal total de **Navi Lux, S.A. de C.V.** y la compensación exclusiva del comprador, serán el reemplazo del producto **Navitek**.

LA GARANTÍA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE SE CONCIBE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADA A LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DERIVADAS DE LA NEGOCIACIÓN O DE LA EJECUCIÓN, ADUANAS Y USO COMERCIAL.

Aviso de defecto debe ser recibido por **Navi Lux, S.A. de C.V.** dentro de los 90 días después de que la mercancía llegue al lugar designado. **Navi Lux, S.A. de C.V.** no tiene obligaciones bajo esta garantía con respecto a los productos que han sido modificados a través del mal uso, abuso, accidente, negligencia o mal manejo por el uso de otros.

Limitación de responsabilidad:

Excepto cuando esté prohibido por la ley, **Navi Lux, S.A. de C.V.** no será responsable por cualquier pérdida o daño surgido a partir de cualquier producto **Navitek**, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría jurídica que se pudiera acertar, incluyendo la garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

El usuario es el único responsable de determinar si un producto **Navitek** es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.