



### CARACTERÍSTICAS

Cinta antiderrapante, diseñada con un recubrimiento rugoso de óxido de aluminio sobre una base de PVC que previene resbalones y caídas. Para uso en múltiples superficies gracias a su adhesivo acrílico de alto desempeño.

**Excelente durabilidad tanto en interiores como en exteriores.**



### RECOMENDACIONES DE USO

Escaleras, rampas de carga y descarga, entradas, peldaños, pisos cerámicos y de concreto, vehículos, patinetas, tablas de surf, etc.



### COLORES

Negro ● Gris ● Blanco ○ Amarillo / Negro ●



### FORMA DE APLICACIÓN

Para su correcta aplicación es esencial que la superficie sobre la que se aplicará la cinta adhesiva este limpia, seca y libre de grasa, aceite y otros contaminantes.



### TIEMPO DE VIDA Y RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida óptimo de este producto es de **1 año** desde su fabricación, para lo cual es recomendable mantenerlos en sus cajas originales, lejos de fuentes de calor como: luz directa del sol ó estantes cerca de techos exteriores.

El suelo frío y/o humedad también pueden afectar su producto, por lo que las condiciones para el almacenaje de las cintas adhesivas Navitek son de 21°C y 51% de humedad relativa. Se recomienda rotar el stock según la práctica de "primeras entradas, primeras salidas".

Composición		Especificación		
Sustrato		PVC		
Respaldo		Liner siliconado		
Adhesivo		Acrílico		
Activación de adhesivo		Sensible a la Presión		
Composición	Unidades Métricas (Valor Mínimo)	Unidades Estándar (Valor Mínimo)	Método de prueba	
Espesor de Respaldo	149 micras	5.87 mils	PSTC-133	
Espesor Total	800 micras	31.5 mils	PSTC-133	
Composición de solventes orgánicos	0%	0%	n/a	
Propiedades de Adhesión	Unidades Métricas (Valor Mínimo)	Unidades Estándar (Valor Mínimo)	Método de prueba	
Adhesión al Acero 180° (Peel)	815 g/pulgadas	28.7 oz/pulgadas	PSTC-101	
Loop Tack (Pegajosidad)	850 g/pulgadas	30 oz/pulgadas	PSTC-16	
Shear 1"x1"x1kg (Poder de Fijación)	18 horas	18 horas	PSTC-107	
Propiedades Físicas Primarias	Unidades Métricas (Valor Mínimo)	Unidades Estándar (Valor Mínimo)	Método de prueba	
Resistencia a la Tensión	20 N/cm	11.4 lb/pulgadas	PSTC-131	
Elongación	3 %	3 %	PSTC-131	
Medidas	Unidades Métricas		Unidades Estándar	
Ancho	25 mm	50 mm	1 pulgada	2 pulgadas
Largo	4.6 m	9.1 m	5 yardas	10 yardas

Nota: Para colores y medidas especiales, por favor póngase en contacto con nuestro agente de ventas.



## Garantías y recursos limitados:

**Navi Lux, S.A. de C.V.** garantiza que cada producto **Navitek** cumple con las especificaciones **Navitek** aplicables al tiempo que el vendedor consigne el producto.

Los productos individuales pueden tener garantías adicionales o diferentes, como se indica en el empaque del producto, envolturas adicionales, listas de precios o documentación de los productos **Navitek**. A menos que se indique lo contrario, si un producto no cumple con la especificación **Navitek** aplicable al momento del embarque, la responsabilidad legal total de **Navi Lux, S.A. de C.V.** y la compensación exclusiva del comprador, serán el reemplazo del producto **Navitek**.

**LA GARANTÍA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE SE CONCIBE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADA A LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DERIVADAS DE LA NEGOCIACIÓN O DE LA EJECUCIÓN, ADUANAS Y USO COMERCIAL.**

Aviso de defecto debe ser recibido por **Navi Lux, S.A. de C.V.** dentro de los 90 días después de que la mercancía llegue al lugar designado. **Navi Lux, S.A. de C.V.** no tiene obligaciones bajo esta garantía con respecto a los productos que han sido modificados a través del mal uso, abuso, accidente, negligencia o mal manejo por el uso de otros.

## Limitación de responsabilidad:

Excepto cuando esté prohibido por la ley, **Navi Lux, S.A. de C.V.** no será responsable por cualquier pérdida o daño surgido a partir de cualquier producto **Navitek**, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría jurídica que se pudiera acertar, incluyendo la garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

El usuario es el único responsable de determinar si un producto **Navitek** es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.