

### DESPACHADOR DE CINTA WAT AUTOMATICO ELECTRICO / PREMIUM

#### Ficha Técnica



#### CARACTERÍSTICAS

El dispensador eléctrico NTK894 está diseñado para cintas activadas por agua. Automatiza el proceso de humectado y corte con precisión, gracias a su pantalla táctil, sensor infrarrojo y sistema de programación para sellado tipo H. Su estructura compacta y de bajo ruido facilita su operación en entornos exigentes. Compatible con varios anchos de cinta.



#### RECOMENDACIONES DE USO

Recomendado para operaciones de empaque de volumen medio o alto, donde se busca eficiencia y sellado uniforme. Su compatibilidad con aplicaciones tipo H lo hace ideal para asegurar cajas de forma rápida y confiable.



#### FORMA DE APLICACIÓN

Llene el depósito con agua e instale el rollo de cinta con el lado engomado hacia abajo. Configure longitud, cantidad y modo de corte en el panel táctil. Active el equipo para obtener cinta humedecida y cortada al instante.



#### RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE

Se sugiere implementar una rotación de inventario bajo el principio de "primeras entradas, primeras salidas".

#### Especificaciones

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Dimensiones del empaque (mm)       | 562 * 317 * 302 |
| Dimensiones del Producto (mm)      | 510 * 252 * 266 |
| Peso Bruto (kg)                    | 15.3            |
| Peso Neto (kg)                     | 13.4            |
| Corriente (A)                      | 1               |
| Potencia (W)                       | 100             |
| Voltaje (V)                        | 100-240         |
| Frecuencia (HZ)                    | 50-60           |
| Ancho de cinta Soportado (mm)      | ≤ 76            |
| Diámetro de rollo soportado (mm)   | ≤ 200           |
| Velocidad de corte (in/s)          | 34              |
| Capacidad del deposito de agua (L) | 1.73            |
| Cepillos incluidos                 | 2               |
| Pesos de ajuste                    | 3               |



## Garantías y recursos limitados:

**Navi Lux, S.A. de C.V.** garantiza que cada producto **Navitek** cumple con las especificaciones **Navitek** aplicables al tiempo que el vendedor consigne el producto.

Los productos individuales pueden tener garantías adicionales o diferentes, como se indica en el empaque del producto, envolturas adicionales, listas de precios o documentación de los productos **Navitek**. A menos que se indique lo contrario, si un producto no cumple con la especificación **Navitek** aplicable al momento del embarque, la responsabilidad legal total de **Navi Lux, S.A. de C.V.** y la compensación exclusiva del comprador, serán el reemplazo del producto **Navitek**.

**LA GARANTÍA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE SE CONCIBE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADA A LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DERIVADAS DE LA NEGOCIACIÓN O DE LA EJECUCIÓN, ADUANAS Y USO COMERCIAL.**

Aviso de defecto debe ser recibido por **Navi Lux, S.A. de C.V.** dentro de los 90 días después de que la mercancía llegue al lugar designado. **Navi Lux, S.A. de C.V.** no tiene obligaciones bajo esta garantía con respecto a los productos que han sido modificados a través del mal uso, abuso, accidente, negligencia o mal manejo por el uso de otros.

## Limitación de responsabilidad:

Excepto cuando esté prohibido por la ley, **Navi Lux, S.A. de C.V.** no será responsable por cualquier pérdida o daño surgido a partir de cualquier producto **Navitek**, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría jurídica que se pudiera acertar, incluyendo la garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

El usuario es el único responsable de determinar si un producto **Navitek** es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.