

Cinta Doble Capa: Nano Tek Ficha Técnica



CARACTERÍSTICAS

La cinta Nano-Tek combina tecnología acrílica avanzada con un diseño transparente y flexible que se adapta a diferentes necesidades de fijación de objetos en interiores y exteriores. Proporciona una adhesión firme y confiable sobre superficies lisas como vidrio, metal, cerámica, plástico y mármol. Puede retirarse sin dejar residuos, lavarse para recuperar su adherencia y volver a utilizarse. Su resistencia al envejecimiento y a condiciones ambientales adversas la convierte en una alternativa versátil y reutilizable a clavos, tornillos o cintas adhesivas convencionales.



RECOMENDACIONES DE USO

Ideal para fijar y organizar objetos sin necesidad de clavos ni tornillos. Su diseño transparente y reutilizable la hace práctica para oficinas, hogares y espacios comerciales, siendo apta para espejos, marcos, baños, jardines, carteles y accesorios decorativos sobre superficies lisas y limpias.



COLORES

Transparente



FORMA DE APLICACIÓN

Es fundamental que la superficie sobre la que se aplique la cinta esté limpia, seca y libre de grasa, aceite y otros contaminantes. Esta cinta es lavable y reutilizable. Simplemente enjuáguela con agua, déjala secar y vuelva a usarla. Retírela con cuidado para evitar dañar las superficies delicadas.




TIEMPO DE VIDA Y RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida óptimo de este producto es de 1 año desde su fabricación, para lo cual es recomendable mantenerlos en sus cajas originales, lejos de fuentes de calor como: Luz directa del sol ó estantes cerca de techos exteriores. El suelo frío y/o humedad también pueden afectar su producto, las condiciones para el almacenaje son de 15°C a 28°C y 40% a 70 % de humedad relativa. Se recomienda rotar el stock según la práctica de "primeras entradas, primeras salidas".

Composición		Especificación	
Sustrato	Película PET		
Adhesivo	Acrílico		
Activación de Adhesivo	Sensible a la Presión		
Composición	Unidades Métricas	Unidades Estándar	Método de prueba
Espesor de Respaldo	55 micras	2.1 mils	PSTC-133
Espesor total	1000 micras	39.3 mils	PSTC-133
Propiedades de Adhesión	Unidades Métricas (Valor Mínimo)	Unidades Estándar (Valor Mínimo)	Método de prueba
Adhesión al Acero 180° (Peel)	2000 g/pulgadas	70.5 oz/pulgadas	PSTC-101
Tack inicial	#10	#10	GB/T 4852-2002
Holding Power	80 horas	80 horas	GB/T 4851-1998
Medidas	Unidades Métricas	Unidades Estándar	
Ancho	28 mm	1.1 pulgadas	
Largo	3,5 m	3.28, 5.46 yardas	

Nota: Para colores y medidas especiales, por favor póngase en contacto con nuestro agente de ventas.



AVISO IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones. Nuestros términos y condiciones de venta aplican exclusivamente a los pedidos y está excluida cualquier responsabilidad por daños y perjuicio de cualquier tipo, incluyendo daños derivados que excedan el precio de compra. Dichas propiedades han sido basadas en pruebas o estándares convencionales de ASTM, NOM, Tecnologías Navitek. Es importante que el comprador realice sus propias pruebas que determinen la conveniencia de este producto para uso interno. Nadie está autorizado por nosotros para realizar garantías de manera oral. Nos reservamos al derecho de realizar cambios sin previo aviso u obligación en nuestros productos y publicaciones.

Garantías y recursos limitados:

Navi Lux, S.A. de C.V. garantiza que cada producto **Navitek** cumple con las especificaciones **Navitek** aplicables al tiempo que el vendedor consigne el producto.

Los productos individuales pueden tener garantías adicionales o diferentes, como se indica en el empaque del producto, envolturas adicionales, listas de precios o documentación de los productos **Navitek**. A menos que se indique lo contrario, si un producto no cumple con la especificación **Navitek** aplicable al momento del embarque, la responsabilidad legal total de **Navi Lux, S.A. de C.V.** y la compensación exclusiva del comprador, serán el reemplazo del producto **Navitek**.

LA GARANTÍA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE SE CONCIBE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADA A LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DERIVADAS DE LA NEGOCIACIÓN O DE LA EJECUCIÓN, ADUANAS Y USO COMERCIAL.

Aviso de defecto debe ser recibido por **Navi Lux, S.A. de C.V.** dentro de los 90 días después de que la mercancía llegue al lugar designado. **Navi Lux, S.A. de C.V.** no tiene obligaciones bajo esta garantía con respecto a los productos que han sido modificados a través del mal uso, abuso, accidente, negligencia o mal manejo por el uso de otros.

Limitación de responsabilidad:

Excepto cuando esté prohibido por la ley, **Navi Lux, S.A. de C.V.** no será responsable por cualquier pérdida o daño surgido a partir de cualquier producto **Navitek**, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría jurídica que se pudiera acertar, incluyendo la garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

El usuario es el único responsable de determinar si un producto **Navitek** es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.