

Mica Adhesiva: Rollo

Ficha Técnica



CARACTERÍSTICAS

La Mica Adhesiva Navitek está diseñada para proteger y cubrir superficies. Se compone de una película de PVC rígida, un liner de papel siliconado y un adhesivo que proporciona la adhesión necesaria para una fijación firme y segura.

Su soporte de PVC es rígido y resistente, lo que le otorga alta resistencia mecánica, evitando deformaciones como dobleces o arrugas. Resiste el uso cotidiano y el paso del tiempo sin amarillear. Es fácil de aplicar y ofrece una alta transparencia.



RECOMENDACIONES DE USO

Altamente recomendada para usarse en trabajos escolares y de oficina, para proteger y cubrir un amplio abanico de superficies, credenciales, documentos importantes, superficies planas, etc.



COLORES

Natural



FORMA DE APLICACIÓN

Para su correcta aplicación es esencial que la superficie sobre la que se aplicará la mica adhesiva esté limpia, seca y libre de grasa, aceite y otros contaminantes.



TIEMPO DE VIDA Y RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida óptimo de este producto es de 1 año desde su fabricación, para lo cual es recomendable mantenerlos en sus cajas originales, lejos de fuentes de calor como: Luz directa del sol ó estantes cerca de techos exteriores. El suelo frío y/o humedad también pueden afectar su producto, por lo que las condiciones para el almacenaje de las Mica Adhesiva Navitek son de 21° C y 51% de humedad relativa. Se recomienda rotar el stock según la práctica de "primeras entradas, primeras salidas".

Composición		Especificación		
Sustrato		PVC Rígido		
Liner		Papel Siliconado		
Adhesivo		Acrílico Base Agua		
Activación de adhesivo		Sensible a la Presión		
Composición	Unidades Métricas	Unidades Estándar	Método de prueba	
Espesor de Sustrato + Adhesivo	145 micras	5.7 mils / 5 puntos	PSTC-133	
Espesor del Liner	125 micras	4.9 mils / 4.9 puntos	PSTC-133	
Espesor Total	270 micras	10.6 ± 0.078 mils / 10.6 puntos	PSTC-133	
Propiedades de Adhesión	Unidades Métricas (Valor Mínimo)	Unidades Estándar (Valor Mínimo)	Método de prueba	
Adhesión al Acero 180° (Peel)	100 g/pulgadas	3.5 oz/pulgadas	PSTC-101	
Loop Tack (Pegajosidad)	450 g/pulgadas	16 oz/pulgadas	PSTC-16	
Shear 1"x1"x1kg (Poder de Fijación)	5 horas	5 horas	PSTC-107	
Propiedades Térmicas		Unidades Métricas	Unidades Estándar	
Temperatura de servicio (operación máxima)		De 0°C a 60°C	De 32°F a 140°F	
Temperatura de aplicación		De 0°C a 45°C	De 32°F a 113°F	
Medidas	Unidades Métricas		Unidades Estándar	
Ancho	50 cm		19.7 pulgadas	
Largo	50 m		55 yardas	

Nota: Para colores y medidas especiales, por favor póngase en contacto con nuestro agente de ventas.



AVISO IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones. Nuestros términos y condiciones de venta aplican exclusivamente a los pedidos y está excluida cualquier responsabilidad por daños y perjuicio de cualquier tipo, incluyendo daños derivados que excedan el precio de compra. Dichas propiedades han sido basadas en pruebas o estándares convencionales de ASTM, NOM, Tecnologías Navitek. Es importante que el comprador realice sus propias pruebas que determinen la conveniencia de este producto para uso interno. Nadie está autorizado por nosotros para realizar garantías de manera oral. Nos reservamos al derecho de realizar cambios sin previo aviso u obligación en nuestros productos y publicaciones.

Garantías y recursos limitados:

Navi Lux, S.A. de C.V. garantiza que cada producto **Navitek** cumple con las especificaciones **Navitek** aplicables al tiempo que el vendedor consigne el producto.

Los productos individuales pueden tener garantías adicionales o diferentes, como se indica en el empaque del producto, envolturas adicionales, listas de precios o documentación de los productos **Navitek**. A menos que se indique lo contrario, si un producto no cumple con la especificación **Navitek** aplicable al momento del embarque, la responsabilidad legal total de **Navi Lux, S.A. de C.V.** y la compensación exclusiva del comprador, serán el reemplazo del producto **Navitek**.

LA GARANTÍA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE SE CONCIBE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADA A LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DERIVADAS DE LA NEGOCIACIÓN O DE LA EJECUCIÓN, ADUANAS Y USO COMERCIAL.

Aviso de defecto debe ser recibido por **Navi Lux, S.A. de C.V.** dentro de los 90 días después de que la mercancía llegue al lugar designado. **Navi Lux, S.A. de C.V.** no tiene obligaciones bajo esta garantía con respecto a los productos que han sido modificados a través del mal uso, abuso, accidente, negligencia o mal manejo por el uso de otros.

Limitación de responsabilidad:

Excepto cuando esté prohibido por la ley, **Navi Lux, S.A. de C.V.** no será responsable por cualquier pérdida o daño surgido a partir de cualquier producto **Navitek**, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría jurídica que se pudiera acertar, incluyendo la garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

El usuario es el único responsable de determinar si un producto **Navitek** es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.