



CARACTERÍSTICAS

Cinta de polipropileno biorientado con adhesivo acrílico sensible a la presión, formulada como base para procesos de impresión flexográfica. Requiere tratamiento de superficie previo para garantizar la correcta adherencia de tintas. Ofrece alta estabilidad dimensional y resistencia mecánica, ideal para procesos industriales de conversión. Disponible en formato minijumbo. Su adhesivo es libre de disolventes, tolerante a cambios de temperatura y compatible con una amplia gama de condiciones ambientales.



RECOMENDACIONES DE USO

Ideal para empresas dedicadas a la fabricación y personalización de cintas adhesivas impresas para el cerrado y embalaje.



COLORES

Transparente  Canela  Blanco 



TIEMPO DE VIDA Y RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida óptimo de este producto es de 1 año desde su fabricación, para lo cual es recomendable mantenerlos en sus cajas originales, lejos de fuentes de calor como: Luz directa del sol ó estantes cerca de techos exteriores. El suelo frío y/o humedad también pueden afectar su producto, por lo que las condiciones para el almacenaje de las cintas adhesivas son de 21°C y 51% de humedad relativa. Se recomienda rotar el stock según la práctica de "primeras entradas, primeras salidas".

Composición	Especificación		
Sustrato	BOPP (Polipropileno Biorientado)		
Adhesivo	Acrílico Base Agua		
Activación de Adhesivo	Sensible a la Presión		
Composición	Especificación en unidades Métricas	Especificación en unidades estándar	Método de prueba
Espesor de Sustrato	25 micras	1.0 mils	PSTC-133
Espesor de Adhesivo seco	18 micras	0.7 mils	PSTC-133
Espesor Total	43 ± 2 micras	1.7 ± 0.079 mils	PSTC-133
Propiedades de Adhesión	Especificación en unidades Métricas (Valor Mínimo)	Especificación en unidades estándar (Valor Mínimo)	Método de prueba
Adhesión al Acero 180° (Peel)	550 g/pulgadas	19 oz/pulgadas	PSTC-101
Loop Tack (Pegajosidad)	750 g/pulgadas	26 oz/pulgadas	PSTC-16
Shear 1" x 1" x 1kg (Poder de Fijación)	50 horas	50 horas	PSTC-107
Propiedades Físicas Primarias	Especificación en unidades Métricas (Valor Mínimo)	Especificación en unidades estándar (Valor Mínimo)	Método de prueba
Resistencia a la Tensión	35 ± 10% N/cm	20 ± 10% lb/pulgadas	PSTC-131
Elongación	150 ± 20%	150 ± 20%	PSTC-131
Medidas 	Especificación en unidades métricas	Especificación en unidades estándar	
Ancho	144 mm	5.67 pulgadas	
Largo	910 m	995.2 yardas	

Nota: Para colores y medidas especiales, por favor póngase en contacto con nuestro agente de ventas.



Garantías y recursos limitados:

Navi Lux, S.A. de C.V. garantiza que cada producto **Navitek** cumple con las especificaciones **Navitek** aplicables al tiempo que el vendedor consigne el producto.

Los productos individuales pueden tener garantías adicionales o diferentes, como se indica en el empaque del producto, envolturas adicionales, listas de precios o documentación de los productos **Navitek**. A menos que se indique lo contrario, si un producto no cumple con la especificación **Navitek** aplicable al momento del embarque, la responsabilidad legal total de **Navi Lux, S.A. de C.V.** y la compensación exclusiva del comprador, serán el reemplazo del producto **Navitek**.

LA GARANTÍA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE SE CONCIBE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADA A LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DERIVADAS DE LA NEGOCIACIÓN O DE LA EJECUCIÓN, ADUANAS Y USO COMERCIAL.

Aviso de defecto debe ser recibido por **Navi Lux, S.A. de C.V.** dentro de los 90 días después de que la mercancía llegue al lugar designado. **Navi Lux, S.A. de C.V.** no tiene obligaciones bajo esta garantía con respecto a los productos que han sido modificados a través del mal uso, abuso, accidente, negligencia o mal manejo por el uso de otros.

Limitación de responsabilidad:

Excepto cuando esté prohibido por la ley, **Navi Lux, S.A. de C.V.** no será responsable por cualquier pérdida o daño surgido a partir de cualquier producto **Navitek**, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría jurídica que se pudiera acertar, incluyendo la garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

El usuario es el único responsable de determinar si un producto **Navitek** es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.