

POWER WAT Impresa Uso Ligero

Cinta activada por agua Ficha Técnica



CARACTERÍSTICAS

La Cinta Power Wat Uso ligero está diseñada para aplicaciones en el sector gráfico y de empaque. Está compuesta por un respaldo de papel kraft reforzado y un adhesivo activado por agua que, al humedecerse, forma una unión firme con la superficie del cartón. Su estructura es 100% reciclable, lo que la convierte en una solución sostenible que garantiza un cierre seguro y estéticamente uniforme, sin comprometer el desempeño.

Permite impresión personalizada de diseños y logotipos. La impresión se realiza mediante sistema flexográfico sobre el respaldo de la cinta, en el lado opuesto a la capa de adhesivo, con un máximo de 3 tintas.



RECOMENDACIONES DE USO

La Cinta Impresa Power WAT Uso Ligero es ideal para el sellado de cajas y costales de cartón, entre otros. Proporciona una solución ecológica y eficiente para aplicaciones ligeras en procesos de mudanza, envíos y almacenamiento.



COLORES

Kraft



FORMA DE APLICACIÓN

La cinta activada por agua debe aplicarse utilizando un dispensador especializado que humedezca de forma uniforme el adhesivo en el reverso de la cinta. Al pasar por el mecanismo de humectación, la cinta entra en contacto con el agua, lo que activa el adhesivo. Es fundamental que toda la superficie del adhesivo quede completamente húmeda para asegurar una óptima adhesión.



TIEMPO DE VIDA Y RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida óptimo de este producto es de 1 año desde su fabricación. Se recomienda mantenerlo en su empaque original y almacenarlo en un lugar limpio y seco.

No debe almacenarse junto a solventes volátiles, ya que estos pueden afectar las propiedades adhesivas de la cinta. Las condiciones ambientales ideales para su almacenamiento son una temperatura entre 4°C y 26°C, con una humedad relativa entre 40% y 50%.

Para preservar la calidad del producto durante su vida útil, se sugiere implementar una rotación de inventario bajo el principio de "primeras entradas, primeras salidas".

AVISO IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones. Nuestros términos y condiciones de venta aplican exclusivamente a los pedidos y está excluida cualquier responsabilidad por daños y perjuicio de cualquier tipo, incluyendo daños derivados que excedan el precio de compra. Dichas propiedades han sido basadas en pruebas o estándares convencionales de ASTM, NOM, Tecnologías Navitek. Es importante que el comprador realice sus propias pruebas que determinen la conveniencia de este producto para uso interno. Nadie está autorizado por nosotros para realizar garantías de manera oral. Nos reservamos al derecho de realizar cambios sin previo aviso u obligación en nuestros productos y publicaciones.

Composición		Especificación	
Capa Superior	25 LB (40 g/m²) Papel Kraft Reciclado		
Capa Inferior	25 LB (40 g/m²) Papel Kraft Reciclado		
Adhesivo	Adhesivo Base Almidón Activado por Agua		
Composición	Unidades Métricas	Unidades Estándar	Método de prueba
Espesor Total	140 micras	5.5 mils	PSTC-133
Refuerzo	Estructura del refuerzo		
Refuerzo MD	70mm 110 (1-1-1-1) Fibra de vidrio		
Refuerzo CD	(1-1-1) espaciado cada 1" en un ángulo de 45°, 150 fibra de vidrio		
Propiedades Físicas Primarias	Unidades Métricas	Unidades Estándar	Método de prueba
Resistencia a la Tensión MD	106 ± 32 N/cm	59 ± 18 Lb/pulgadas	PSTC-131
Resistencia a la Tensión CD	40 N/cm	22 Lb/pulgadas	PSTC-131
Medidas 	Especificación		
Ancho	70 mm		
Largo	137 m		

Nota: Para colores y medidas especiales, por favor póngase en contacto con nuestro agente de ventas.



Garantías y recursos limitados:

Navi Lux, S.A. de C.V. garantiza que cada producto **Navitek** cumple con las especificaciones **Navitek** aplicables al tiempo que el vendedor consigne el producto.

Los productos individuales pueden tener garantías adicionales o diferentes, como se indica en el empaque del producto, envolturas adicionales, listas de precios o documentación de los productos **Navitek**. A menos que se indique lo contrario, si un producto no cumple con la especificación **Navitek** aplicable al momento del embarque, la responsabilidad legal total de **Navi Lux, S.A. de C.V.** y la compensación exclusiva del comprador, serán el reemplazo del producto **Navitek**.

LA GARANTÍA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE SE CONCIBE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADA A LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DERIVADAS DE LA NEGOCIACIÓN O DE LA EJECUCIÓN, ADUANAS Y USO COMERCIAL.

Aviso de defecto debe ser recibido por **Navi Lux, S.A. de C.V.** dentro de los 90 días después de que la mercancía llegue al lugar designado. **Navi Lux, S.A. de C.V.** no tiene obligaciones bajo esta garantía con respecto a los productos que han sido modificados a través del mal uso, abuso, accidente, negligencia o mal manejo por el uso de otros.

Limitación de responsabilidad:

Excepto cuando esté prohibido por la ley, **Navi Lux, S.A. de C.V.** no será responsable por cualquier pérdida o daño surgido a partir de cualquier producto **Navitek**, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría jurídica que se pudiera acertar, incluyendo la garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

El usuario es el único responsable de determinar si un producto **Navitek** es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.