

Cinta Flatback Uso General Impresa

Ficha Técnica



CARACTERÍSTICAS

Cinta de uso general desarrollada con un adhesivo sensible a la presión con una mezcla de hule natural y sintético que da como resultado un adhesivo agresivo de alta adhesividad y tack. El respaldo esta constituido por un papel Kraft. Provee un poder de sujeción excelente y resistente en aplicaciones de empalmes. Presenta un buen desempeño en aplicaciones de empaque de uso rudo, impresa sobre el respaldo de la cinta del lado posterior a la capa de adhesivo. Impresión de forma personalizada con diseños y logotipos de colores.



RECOMENDACIONES DE USO

Para diferenciar, publicitar o identificar productos y empaques con impresiones de alta calidad. Puede contener datos impresos como: nombre y dirección de la compañía y/o sucursales, leyendas de seguridad, identificación personalizada para facilitar la detección de lotes; también es útil para campañas, promocionales, cerrado de cajas de cartón de forma manual y automática. Uso general de empaque, sujeción, etiquetado y reforzado. promocionales, cerrado de cajas de cartón de forma manual y automática. Uso general de empaque, sujeción etiquetado y reforzado.



COLORES

Kraft 



TINTAS PARA IMPRESIÓN

Azul, negro, rojo y blanco.    



FORMA DE APLICACIÓN

Para su correcta aplicación es esencial que la superficie sobre la que se aplicará la cinta flatback esté limpia, seca y libre de grasa, aceite y otros contaminantes.



TIEMPO DE VIDA Y RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida óptimo de este producto es de 5 meses desde su fabricación, para lo cual es recomendable mantenerlos en sus cajas originales, lejos de fuentes de calor como: luz directa del sol ó estantes cerca de techos exteriores.

El suelo frío y/o humedad también pueden afectar su producto, por lo que las condiciones para el almacenaje de las cintas adhesivas Navitek son de 21°C y 51% de humedad relativa. Se recomienda rotar el stock según la práctica de "primeras entradas, primeras salidas".

Composición	Especificación		
Sustrato	Papel Kraft Flat Back		
Adhesivo	Resina / Hule Natural y Sintético		
Activación de adhesivo	Sensible a la Presión		
Composición	Unidades Métricas	Unidades Estándar	Método de prueba
Gramaje Total	145 ± 10% g/m²	89 ± 10% Lbs/ream	NTK
Espesor Total	165 ± 10% micras	6.5 ± 10% mils	PSTC-133
Propiedades de Adhesión	Unidades Métricas (Valor Mínimo)	Unidades Estándar (Valor Mínimo)	Método de prueba
Adhesión al Acero 180° (Peel)	1400 g/pulgadas	49.4 oz/pulgadas	PSTC-101
Loop Tack (Pegajosidad)	1300 g/pulgadas	45.9 oz/pulgadas	PSTC-16
Shear 1"x1"x1kg (Poder de Fijación)	100 horas	100 horas	PSTC-107
Propiedades Físicas Primarias	Unidades Métricas	Unidades Estándar	Método de prueba
Resistencia a la Tensión	80 ± 20% N/cm	45.7 ± 20% lb/pulgadas	PSTC-131
Elongación	4% mínimo	4% mínimo	PSTC-131
Propiedades Térmicas	Unidades Métricas	Unidades Estándar	Método de prueba
Temperatura de Aplicación	10 °C ~ 49 °C	50 °F ~ 120 °F	NTK
Propiedades Térmicas	Unidades Métricas	Unidades Estándar	
Temperatura de servicio (operación máxima)	De 0°C a 90°C	De 32°F a 194°F	
Temperatura de aplicación	De 0°C a 45°C	De 32°F a 113°F	
Medidas 	Unidades Métricas	Unidades Estándar	
Ancho	48, 72 mm	2, 3 pulgadas	
Largo	55 m	60 yardas	

Nota: Para medidas especiales, por favor póngase en contacto con nuestro agente de ventas.



Garantías y recursos limitados:

Navi Lux, S.A. de C.V. garantiza que cada producto **Navitek** cumple con las especificaciones **Navitek** aplicables al tiempo que el vendedor consigne el producto.

Los productos individuales pueden tener garantías adicionales o diferentes, como se indica en el empaque del producto, envolturas adicionales, listas de precios o documentación de los productos **Navitek**. A menos que se indique lo contrario, si un producto no cumple con la especificación **Navitek** aplicable al momento del embarque, la responsabilidad legal total de **Navi Lux, S.A. de C.V.** y la compensación exclusiva del comprador, serán el reemplazo del producto **Navitek**.

LA GARANTÍA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE SE CONCIBE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADA A LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DERIVADAS DE LA NEGOCIACIÓN O DE LA EJECUCIÓN, ADUANAS Y USO COMERCIAL.

Aviso de defecto debe ser recibido por **Navi Lux, S.A. de C.V.** dentro de los 90 días después de que la mercancía llegue al lugar designado. **Navi Lux, S.A. de C.V.** no tiene obligaciones bajo esta garantía con respecto a los productos que han sido modificados a través del mal uso, abuso, accidente, negligencia o mal manejo por el uso de otros.

Limitación de responsabilidad:

Excepto cuando esté prohibido por la ley, **Navi Lux, S.A. de C.V.** no será responsable por cualquier pérdida o daño surgido a partir de cualquier producto **Navitek**, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría jurídica que se pudiera acertar, incluyendo la garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

El usuario es el único responsable de determinar si un producto **Navitek** es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.