Navitek®
CINTAS ADHESIVAS

N-55
Cinta Corte Fácil: Oficina
Ficha Técnica

CARACTERÍSTICAS

Cinta de apariencia amarillenta con adhesivo acrílico base agua sobre un soporte de polipropileno que da como resultado una cinta segura y fácil de usar, amable con el medio ambiente, no es tóxica, ni representa riesgos en su uso. Mucho más fácil de cortar con la mano, gracias al sistema de corte usado al momento de su fabricación, este genera cisuras imperceptibles a la vista en la orilla de la cinta lo que provoca que sea muy sencillo rasgarla con los dedos.

RECOMENDACIONES DE USO

La cinta más adecuada para usarla en trabajos escolares, para forrar, pegar, proteger, reparar, unir. Muy sencilla de manejar.

COLORES

Natural

FORMA DE APLICACIÓN

Para su correcta aplicación es esencial que la superficie sobre la que se aplicará la cinta adhesiva este limpia, seca y libre de grasa, aceite y otros contaminantes.

TIEMPO DE VIDA Y RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida óptimo de este producto es de 1 año desde su fabricación, para lo cual es recomendable mantenerlos en sus cajas originales, lejos de fuentes de calor como: Luz directa del sol ó estantes cerca de techos exteriores.

El suelo frío y/o humedad también pueden afectar su producto, por lo que las condiciones para el almacenaje de las cintas adhesivas Navitek son de 21ºC y 51% de humedad relativa.
Se recomienda rotar el stock según la práctica de “primeras entradas, primeras salidas”.

Composición	Especificación		
Sustrato	BOPP (Polipropileno Biorientado)		
Adhesivo	Adhesivo Acrílico Base Agua		
Activación de adhesivo	Sensible a la Presión		
Composición	**Unidades Métricas**	**Unidades Estándar**	**Método de prueba**
Espesor de Sustrato	25 micras	1.0 mils	PSTC-133
Espesor de Adhesivo seco	21 micras	0.8 mils	PSTC-133
Espesor Total	46 ± 1 micras	1.8 ± 0.039 mils	PSTC-133
Propiedades de Adhesión	**Unidades Métricas** (Valor Mínimo)	**Unidades Estándar** (Valor Mínimo)	**Método de prueba**
Adhesión al Acero180º (Peel)	550 g/pulgadas	19 oz/pulgadas	PSTC-101
Loop Tack (Pegajosidad)	750 g/pulgadas	26 oz/pulgadas	PSTC-16
Shear 1”x1”x1kg (Poder de Fijación)	50 horas	50 horas	PSTC-107
Propiedades Físicas Primarias	**Unidades Métricas**	**Unidades Estándar**	**Método de prueba**
Resistencia a la Tensión	35 ± 10% N/cm	20 ± 10% lb/pulgadas	PSTC-131
Elongación	150 ± 20 %	150 ± 20 %	PSTC-131

Propiedades Térmicas	Unidades Métricas	Unidades Estándar
Temperatura de servicio (operación máxima)	De 0ºC a 60ºC	De 32ºF a 140ºF
Temperatura de aplicación	De 0ºC a 45ºC	De 32ºF a 113ºF

Medidas	Unidades Métricas	Unidades Estándar
Ancho	12 mm, 18 mm, 24 mm	1/2 ”, 23/32 ”, 1 ”
Largo	20 m, 33 m, 65 m	21.8 yd, 36 yd , 71 yd

Nota: Para colores y medidas especiales, por favor póngase en contacto con nuestro agente de ventas.

AVISO IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones. Nuestros términos y condiciones de venta aplican exclusivamente a los pedidos y está excluida cualquier responsabilidad por daños y perjuicio de cualquier tipo, incluyendo daños derivados que excedan el precio de compra. Dichas propiedades han sido basadas en pruebas o estándares convencionales de PSTC, ASTM, NOM, Tecnologías Navitek. Es importante que el comprador realice sus propias pruebas que determien la conveniencia de este producto para uso interno. Nadie esta autorizado por nosotros para realizar garantías de manera oral. Nos reservamos al derecho de realizar cambios sin previo aviso u obligación en nuestros productos y publicaciones.

Para más información: Servicio a Cliente: +52 (55) 5488-5180 // e-mail: ventasntk@navitek.com.mx // www.navitek.com.mx NavitekCintas

Garantía

Garantías y recursos limitados:

Navi Lux, S.A. de C.V. garantiza que cada producto **Navitek** cumple con las especificaciones **Navitek** aplicables al tiempo que el vendedor consigne el producto.

Los productos individuales pueden tener garantías adicionales o diferentes, como se indica en el empaque del producto, envolturas adicionales, listas de precios o documentación de los productos **Navitek.** A menos que se indique lo contrario, si un producto no cumple con la especificación **Navitek** aplicable al momento del embarque, la responsabilidad legal total de **Navi Lux, S.A. de C.V.** y la compensación exclusiva del comprador, serán el reemplazo del producto **Navitek.**

LA GARANTÍA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE SE CONCIBE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADA A LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DERIVADAS DE LA NEGOCIACIÓN O DE LA EJECUCIÓN, ADUANAS Y USO COMERCIAL.

Aviso de defecto debe ser recibido por **Navi Lux, S.A. de C.V.** dentro de los 90 días después de que la mercancía llegue al lugar designado. **Navi Lux, S.A. de C.V.** no tiene obligaciones bajo esta garantía con respecto a los productos que han sido modificados a través del mal uso, abuso, accidente, negligencia o mal manejo por el uso de otros.

Limitación de responsabilidad:

Excepto cuando esté prohibido por la ley, **Navi Lux, S.A. de C.V.** no será responsable por cualquier pérdida o daño surgido a partir de cualquier producto Navitek, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría jurídica que se pudiera acertar, incluyendo la garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

El usuario es el único responsable de determinar si un producto **Navitek** es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.